

HY 185

KABLOSUZ TARTIM İNDİKATÖRÜ



WEI



HY 185 Kablosuz El İndikatörü özellikle vinç ve dinamometreler için tasarlanmıştır, açık alanda 100 metreye kadar haberleşilebilen kablosuz endüstriyel bir tartım indikatördür.

- » Kablosuz verici modülü (AWT) ile Load Pin gibi özel üretim ağırlık sensörlerinin içine gömülü olarak kullanılabilir.
- » Kablosuz transmitter modülüne 8 adet yük hücresi (350 Ohm) bağlanabilir.
- » Arka aydınlatmalı LCD ekranı ile gece ve gündüz rahat okunur.
- » 30 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma
- » Seçilebilir kg, lb ağırlık birimleri
- » Dahili tarih ve saat entegresi
- » 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanma

► UYGULAMALAR

- ✓ Vinç Kantarları
- ✓ Dinamometreler
- ✓ Portatif Aks Kantarları



» TEKNİK ÖZELLİKLER

Hassasiyet Sınıfı	: 1/30000
Ekran	: Arka Aydınlatmalı LCD
Durum Göstergeleri	: 9 Adet Durum Göstergesi
Tuş Takımı	: 6 Adet
Kalibrasyon	: Δ-Σ Delta - Sigma 24 Bit
A/D Çevrim Hızı	: 10 Times / Second
Çözünürlük	: 1µV/e
Yük Hücre Girişi	: -19.5mV~ +19.5mV Giriş Aralığı
Besleme Voltajı	: 5V DC Maks. 150mA
Yük Hücresi Sayısı	: Maks. 8 x 350Ω
Bağlantı Tipi	: 4 veya 6 Kablolulu
Kalibrasyon	: Referans Ağırlık İle
Filtreleme	: 3 Adımlı Dijital
Haberleşme	: Kablosuz Arayüz, 430 MHz~ 470 MHz
Kablosuz Mesafe	: 100 Metre (Açık Alanda)
Kutulama	: El Tipi Plastik Kasa 165x80x30 mm
Enerji Kaynağı	: Şarjlı Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Şarj Adaptörü
5V DC Maks 150mA:C21:C41 : AAA1.5V*4 (İndikatör)	
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~ 45°C, 95%RH